

SN-IPR 57/04 ALDN/Z

4MPx kamera s motorickým objektivem 2,7 - 13,5 mm



Klíčové vlastnosti

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Motorizovaný objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 25fps/30fps@4MP(2592*1520)
- Triple Streams
- Smart IR až 30m
- Vynikající výkon při slabém osvětlení
- WDR, 3D DNR
- ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS
- IP66, kovové provedení



Klient pro mobilní zařízení zdarma (Android, iPhone, iPad).
Možnost vzdáleného nastavení, live zobrazení kamer.

Doporučené příslušenství



SN-CBK 633



SN-BK 344

Specifikace

KAMERA	
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. osvětlení	Color: 0.05Lux@ (F1.2, AGC ON) ; B/W: 0Lux@ (IR LED ON)
Den & Noc	ICR
Rychlost závěrky	1/5s - 1/20000s
Auto Iris	Fix
Zaostřovací vzdálenost	0,2 m
Ovládání ostření	motorizované
Objektiv	motorizovaný 2,7 - 13,5mm
Úhel pohledu	100,7 ° až 28,2 °
IR LED	4pcs
IR dosah	až 30m
OBRAZ	
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Pan / Tilt / rychlost	Pan: 0° ~ 360°, Naklonění: 0° ~ 90°, Otáčení: 0° ~ 360°
Max. rozlišení	4MP (2592 × 1520)
Přenos dat	CBR/VBR
Redukce hluku	2D / 3D DNR
EIS	Ano
Vyvážení bílé	Ano
Stream	Stream1: 2592 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1920 × 1080/1280 × 720 @ 25/30 snímků za sekundu Stream2: D1 / VGA / 640 × 360 / CIF / QVGA @ 25/30 snímků za sekundu Stream3: VGA / CIF / QVGA @ 25/30 snímků za sekundu
Vylepšení obrazu	HLC / Defog / WDR (120 dB)
SÍŤ	
Protokoly	IPv4 / IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP / IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP / PPTP, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
IVS	Obvod, Jednotlivé virtuální ploty, Dvojitě virtuální ploty, Loiter, Multi Loiter, Objekt vlevo, Objekt odstraněn, Abnormální rychlost, Converse, Nelegální parkování, Špatný signál
Software pro správu	IMS 3.0
Metoda streamingu	Unicast
Kompatibilita systému	Onvif
ROZHRANÍ	
Ethernet	1 Konektor RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T)
Audio I/O	N/A
Alarm I/O	N/A
RS485	N/A
BNC výstup	N/A
Tlačítko reset	Ano
Paměť	N/A
VŠEOBECNÉ	
Napájení	DC12V/POE
Spotřeba energie	2.5W (IR LED OFF) ; 5W (IR LED ON)
Provozní teplota	Počáteční teplota: -30 °C ~ 50 °C Provozní teplota: -30 °C ~ 50 °C
Provozní vlhkost	0% - 90% RH
Ochrana	IP66
Certifikát	CE / FCC
Rozměry kamery	φ120 × 105,5mm
Váha kamery	650g